



PIAF 12E

Nacelle à mât vertical

Conqu pour la location

▲ ÉQUIPEMENT STANDARD

- Roues caoutchouc non marquantes
- · Accès aisé au panier par portillon
- · Capacité 200kg
- Batterie 48V 260 Ah
- Chargeur embarqué H/F
- Remplissage centralisé
- Rotation tourelle 352° non continue
- Pente franchissable 30%
- Déplacement possible à hauteur maxi
- Console couleur LCD de diagnostic embarquée
- Anneaux d'élingage et de remorquage
- Indicateur de décharge batterie
- · Indicateur de dévers avec alarme
- Détecteur de surcharge
- Feu à éclats
- Compteur horaire

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Hauteur de travail 11,83 m

Déport 5,10 m

Pente franchissable 30 %


Transmission électrique

★ ACCESSOIRES & OPTIONS

- · Ligne à air comprimé
- Prise 220V dans la plate-forme
- Chargeur automatique 110 / 220 V
- Coupure de mouvements sur dévers > à 2°
- Bip de déplacement
- · Huile hydraulique alimentaire
- Huile hydraulique biodégradable
- Alarme de translation et de mouvements
- Système Anti-écrasement (ACS)
- Peinture couleur(s) client



ΔΤΝ






PIAF 12E

	Hauteur travail	11,83 m
	Hauteur plancher	9,83 m
	Déport maximum	5,10 m
	Charge utile (intérieur, 2 personnes,vent 0km/h)	200 kg
	Charge utile (extérieur, 1 personne,vent < 45km/h)	200 kg
Α	Longueur	3,66 m
В	Largeur	1,20 m
C	Longueur plate-forme	0,80 m
D	Largeur plate-forme	0,93 m
E	Hauteur	1,98 m
F	Empattement	1,55 m
G	Garde au sol (centre machine)	8 cm
	Rotation tourelle	352° NC
	Vitesse maxi (machine repliée)	6 km/h
	Vitesse maxi (machine dépliée)	0,9 km/h
	Pente admissible (machine repliée)	30%
	Dévers maxi.	2°
	Rayon de braquage intérieur (Ri)	0,66 m
	Rayon de braquage extérieur (Re)	2,49 m
	Poids total	4350 kg

$C \in$

Appareil conforme à la réglementation en vigueur (EN 280). Du fait de sa politique d'amélioration constante de ses produits, la société ATN se réserve le droit de procéder sans préavis à des changements de spécifications.




RT: Rayon de travail

Ri : Rayon de braquage intérieur

Pression au sol

Re : Rayon de braquage extérieur



Lieu-dit Bacqué - Rue André Thévet - 47400 FAUILLET - FRANCE

Tél.:+33 (0)553 798 320 - contact@atnplatforms.com - www.atnplatforms.com

1569 kN/m²